

EzLogger3000U

固德威EzLogger3000U，为大型光伏项目量身打造，实时数据采集、传输，支持多种通讯协议。匹配固德威光伏逆变器，快速读取并记录电站关键数据，无缝连接至官方云服务器，同时支持SCADA系统，提供更加高效、智能的电站管理方案。



最多可连接200个设备



支持断点续传，数据不丢失



支持多种通讯协议



USB接口与嵌入式Web，支持本地升级

技术参数	EzLogger3000U	EzLogger3000U-A
设备管理		
最大支持设备接入数量	200	
电源		
交流输入	100 ~ 240V, 50 / 60Hz	
直流输入 (V)	24V	
功耗 (W)	≤27	
通讯接口		
以太网	2	
PLC	1xPLC	1xHPLC
RS485	COM × 8	
数字/模拟 输入/输出	DI × 8, DO × 4, AI × 8	
PT100/PT1000	PT100×2, PT1000×2	
电源端口	12V, 100mA	
通讯协议		
以太网	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (标准), DL / T645	
人机交互		
LED	LED × 4	
WEB	嵌入式 Web	
USB	USB 2.0 × 1	
机械参数		
尺寸 (宽×高×厚 mm)	430 × 44 × 161	
重量 (kg)	1.2	
安装方式	挂墙, 导轨, 桌面	
环境参数		
工作温度范围 (°C)	-30 ~ +60	
存储温度范围 (°C)	-40 ~ +70	
相对湿度	5 ~ 95%	
最高工作海拔 (m)	5000	
防护等级	IP20	