Smart Meter

- 数据实时监控
- 嵌入式Web服务器，支持本地升级
- 支持多种通讯协议
- 支持各种通讯端口

产品参数	GMK330	GM330
测量范围		
支持电网类型	1P2W/3P3W/3P4W	1P2W/3P3W/3P4W
工作电压（Vac）*	3P4W:90~264 L-N; 3P3W:90~264 L-L	3P4W:100~472 L-N; 3P3W:100~472 L-L
频率 (Hz)	50/60	50/60
CT变比	120A:40mA；200A:50mA	nA:5A
CT数量	3	/
精度参数		
电压/电流	Class 0.5	Class 0.5
有功电能	Class 0.5	Class 0.5
无功电能	Class 1	Class 1
通信参数		
通信方式	RS485	RS485
通信距离 (m/ft)	1000	1000
通用参数		
尺寸 (W×H×D mm/in)	72*85*72	72*85*72
Housing	4模	4模
重量 (g/lb)	240	240
安装方式	DIN导轨	DIN导轨
人机交互	4 LED,重置按钮	4 LED,重置按钮
功耗 (W)	<5	<5
环境参数		
IP等级	IP20	IP20
工作温度范围 (℃/℉)	-30~+70	-30~+70
存储温度范围 (℃/℉)	-30~+70	-30~+70
相对湿度（无凝露）	0～95%	0～95%
最高工作海拔 (m/ft)	3000	3000

*支持1.1倍电压接入